

FICHE TECHNIQUE

PIERRE NATURELLE

DALLAGE CALCAIRE PIERRE BLEUE OPUS 4F

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des dalles et de les mélanger entre elles pour obtenir un résultat harmonieux.

GENERALITES



Code article	ED12929 Crystal Blue	ED11604 Blue Chine	ED13143 Antik
Nature pétrographique	Calcaire		
Coloris	Gris Bleuté		
Provenance	Vietnam		
Dimensions	60x40 - 40x40 - 40x20 - 20x20 épaisseur 2 cm		
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm		
Finitions	Sciée / Vieillie – chants et faces sciées	Sciée / poncée – chants et faces sciées	Toutes faces sciées
Conditionnement	16 modules de 1,44 m ² par palette – 23,04 m ² par palette		
Quantité par m²	57 kgs/m ²		

CONSEILS DE POSE

Pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2

Les surfaces > 36 m² ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable. Utiliser de préférence une colle blanche pour les pierres de coloris clair.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec. Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex ».
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m³.
- **Joints** : Joint de 0.5 à 0.8 cm conseillé.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.


Traitement : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).

FICHE TECHNIQUE



PIERRE NATURELLE

DALLAGE CALCAIRE PIERRE BLEUE OPUS 4F

PLAN DE CALEPINAGE



Soit 1 module de 1,44m² ou
2 modules de 0,72m²



Formats	Module 0,72m ²	Module 1,44m ²
A : 600 x 400 mm	1	2
B : 400 x 400 mm	2	4
C : 400 x 200 mm	1	2
D : 200 x 200 mm	2	4