

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES DE JARDIN

COUVERTINES PRESSÉES 1 MÈTRE

Ces produits sont fabriquées à partir d'un mono-béton haute performance. L'aspect des pièces est obtenu à partir de sables sélectionnés et teintés dans la masse.

FABRICATION

Produit vibro-compressée à démoulage immédiat, teinté masse.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Tolérance dimensionnelle $\pm 3\text{mm}$

Code Movex	Format	Coloris	Poids pièce	Qté par palette
ED12251	1000x250 Ep.50mm	GRISE	22,3Kg	36 par palette soit 820Kg par palette
ED12252		SABLE		
ED12254		BLANC		
ED12255	1000x300 Ep.50mm	GRISE	26,2Kg	32 par palette soit 850Kg par palette
ED12256		SABLE		
ED12257		BLANC		



Gris



Sable



Blanc

CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

Nuançage : Les couvertines sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des couvertines d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des couvertines provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec. Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

Efflorescence : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles. Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

MISE EN ŒUVRE

Pour éviter les traces de coulures sur le mur, les couvertines doivent être fixées par un mortier de scellement étanche

CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 105x105 simple entrée

Protection par housse thermo-rétractée et baguettes ou plaques plastique extrudées entre pièces

Identification et traçabilité par étiquette collée sur housse

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES DE JARDIN

COUVERTINES PRESSÉES

GAMME