

FICHE TECHNIQUE

DALLES DE JARDIN

DALLE LOUNGE 70X35

Ces dalles sont fabriquées à partir de deux bétons alliant résistance et esthétique. Le béton de masse, réalisé à partir d'agrégats standards, permet d'atteindre des performances mécaniques adaptées à la pose sur sable. Le béton de parement est réalisé avec des agrégats plus nobles aux caractéristiques d'aspect sélectionnées. Un processus de mélange de bétons permet d'obtenir un nuancier en profondeur. Le traitement de surface effectué permet de faciliter l'entretien du dallage.

FABRICATION

Dalle vibro-compressée à démoulage immédiat, teinté masse (nuancier), et traitée après séchage.



Basalt - ED12214

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES ET PHYSIQUES

Format : 700x350 ±2mm - Epaisseur : 50 ±3mm - Poids : 112Kg/m²

Résistance : Charge de rupture S4 à 14 jours : > 4,5KN et résistance à la flexion > 3,5Mpa



Moka - ED12213

CARACTERISTIQUES D'ASPECT

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2m de distance sous éclairage moyen.

Nuancier : Les dalles sont fabriquées à partir d'agrégats naturels qui peuvent présenter, entre les approvisionnements, de légères variations de teinte. Pour éviter ou atténuer cet effet, il est conseillé d'utiliser des dalles d'une même date de fabrication et/ou de mélanger des dalles provenant de palettes différentes. L'examen des teintes doit toujours être effectué à sec.

Il est d'ailleurs vivement conseillé de vérifier l'état des produits avant la pose, car toute réclamation doit être faite avant leur mise en œuvre. Les variations de teinte ne peuvent donner lieu à réclamation.

Efflorescence : Ce terme désigne une réaction chimique aléatoire du ciment de composition ou de pose, qui se manifeste par l'apparition après fabrication ou pose, d'un voile blanchâtre ou de tâches foncées à la surface des produits. Ni systématiques, ni définitives, ces efflorescences sont techniquement inévitables et n'altèrent en rien la qualité des dalles.

Ce phénomène naturel, supposé être connu et accepté du client, ne pourra faire l'objet d'aucune garantie de notre part.

CONDITIONNEMENT

Type de palette : consignée 105x105 simple entrée – 36 unités par palette – 8,88 m²/palette

Poids palette : 1010Kg - Protection par housse thermo-rétractée.

Identification et traçabilité par fiche collée sur housse