

FICHE TECHNIQUE

PIERRE NATURELLE

PAS JAPONAIS QUARTZITE CUIVRÉE

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des pas japonais et de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat harmonieux.

GENERALITES

Code article	ED13755
Nature pétrographique	Quartzite
Coloris	Cuivrée (nuances de beige – roux – gris)
Provenance	Espagne
Dimensions	40x30x3/5 cm
Tolérance dimensionnelle	L et l = +/- 2mm, épaisseur +/- 3mm
Finitions	Toutes faces clivées
Conditionnement	60 par palette
Poids	13 Kg la pièce



CONSEILS DE POSE

- Disposez sur le sol les dalles selon le tracé retenu.
- Testez la disposition des dalles en vérifiant que petits et grands y marchent avec aisance.
- Tracez sur la pelouse, chaque contour de dalle à l'aide d'une bêche.
- Écartez chaque dalle sur le côté, mais en regard de son propre trou (en cas de formes non régulières).
- Creusez à l'aide d'une truelle, et pour chaque emplacement, un trou de l'épaisseur de la dalle augmentée de 5 cm.
- Versez dans chacun des trous un volume de sable afin de couvrir les 4 cm d'épaisseur.
- Mettez chaque dalle en place et les tapotez avec un maillet en caoutchouc pour caler et mettre de niveau la dalle.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Entretien et nettoyage : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est possible.

Traitement : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).